



Produktinformasjon

Castrol Hyspin AWS serien

Beskrivelse

HYSPIN AWS hydraulikkoljer inneholder spesielt utvalgte tilsetninger som gir god motstand mot mekanisk slitasje, samt tilsetninger som hindrer oksidasjon, korrosjon og skumming.

HYSPIN AWS hydraulikkoljer inneholder sink i form av ZDDP, som går godt sammen med de fleste pakningsmaterialer inklusiv Nitril, Buna-N, Viton, EP og Silikon-gummi.

Bruksområde

HYSPIN AWS anbefales til bruk i hydrauliske anlegg av alle typer, samt i enkelte gir og oljesmurte lager. og motsvarer DIN klassifisering HLP og oppfyller Denison HF-O krav.

HYSPIN AWS anbefales spesielt for anlegg som opererer innehus, der det forekommer store termiske svingninger anbefales Castrol Hyspin AWH-M serien

Kvalitetsnivå

HYSPIN AWS gir meget god fullfilmstyrke og har gode d-emulgeringsegenskaper

HYSPIN AWS minimaliserer avleiring og holder derfor anlegget rent.

Typiske produktdata

	AWS 10	AWS 15	AWS 22	AWS 32
Tetthet v/15 °C kg/l	0,870	0,875	0,875	0,875
Viskositet v/ 40 °C cSt	10	15	22	32
Viskositet v/100 °C cSt	2,55	3,20	4,25	5,26
Viskositetsindeks	80	80	100	100
Flammepunkt, °C	150	150	171	216
Pour point, °C	-48	-43	-40	-35
FZG	11	11	11	11

	AWS 46	AWS 68	AWS 100	AWS 150
Tetthet v/15 °C kg/l	0,880	0,880	0,890	0,890
Viskositet v/ 40 °C cSt	46	68	100	150
Viskositet v/100 °C cSt	6,65	8,60	11,1	14,5
Viskositetsindeks	100	100	100	100
Flammepunkt, °C	221	227	222	222
Pour point, °C	-35	-35	-32	-29
FZG	12	12	12	12

Ovennevnte data forplikter ikke Castrol, og kan endres uten varsel.
Oslo, 28.10.04

Nordic Lubricants AS
Drammensveien 167 Tlf 22 51 12 20
Postboks 153 Skøyen Faks 22 51 12 70
N-0212 OSLO Faks 22 51 12 75
NO 911 005 085 MVA Epost post@castrol.no